富怡床笠裙边机

RPAS-NM-ED-2-04×5-CN-AEG-1P220

机器特性

1、机头采用飞马包缝机，转速高、性能稳定。
2、双机头同步工作，可自由切换，独立运转，也可同步运转。
3、橡筋张力控制结构，自动导向结构，保证橡筋缝制自动化完成。
4、自动纠偏对边功能，保证橡筋缝制的过程中不会出现瑕疵，连续缝制。
5、脚踏控制缝制转速，切缝一体，多余边料吸屑箱吸附收集。
6、裙边宽度支持200-500mm。
7、具有断线检测功能，断线报警。
8、机器占地空间小，功率低，减少能源浪费。
9、可选配大号线轴上线架，避免频繁换线。
10、恒力控制保证弹力裙边缝合质量，出料平整。

适用范围

适用于床笠的加工，具有自动缝制橡筋、自动对边、自动上料、物料检测等功能。

机器配置



标配飞马机头



丝杠驱动

大线轴设计

负压吸纳装置

基本参数

型号	**RPAS-NM-ED-2-04X5-CN-AEG-1P220**
线迹	拷边线迹
缝制裙边宽度	200-500mm
功率	2kW
机头最高转速	7000rpm
电源	220V/50Hz
占地面积	2650mmx2050mmx1850mm
气源	0.4-0.8MPa

上工富怡智能制造（天津）有限公司
天津宝坻经济开发区宝中道6号
浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层
上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室
华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2
江苏分公司：南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室
华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线
400-967-6116
www.richpeace.cn

关注富怡